

CENTOPLEX GLP 500

Wielofunkcyjny smar płynny o długookresowych właściwościach smarnych



Zalety zastosowania

- Wielofunkcyjny smar do smarowania o długookresowych właściwościach smarnych
- Odporność na wysokie ciśnienia
- Zalecany do urządzeń centralnego smarowania, zwłaszcza do systemów centralnego smarowania z obiegiem oleju

Opis

Smar CENTOPLEX GLP 500 jest wielofunkcyjnym smarem płynnym do smarowania o długookresowym działaniu, w warunkach temperatury o przeciętnych wartościach i przy dużych obciążeniach.

Dziedziny zastosowania

CENTOPLEX GLP 500 opracowano specjalnie w celu smarowania węzłów ciernych pracujących pod dużym obciążeniem, jak np. łożyska toczne, łożyska ślizgowe, prowadnice, śruby toczne i inne bardzo wymagające części maszyn. CENTOPLEX GLP 500, jako smar uniwersalny, znajduje zastosowanie do smarowania mocno obciążonych, szczelnych, walcowych i stożkowych przekładni zębatych (np. motoreduktory, przekładnie o małej mocy), przekładni ślimakowych ze ślimacznica stalową i sprzęgieł zębatych.

Ponadto, jest również używany do smarowania przewodnic liniowych np. w obrabiarkach oraz w systemach transportowych i montażowych, z centralnym układem smarowania.

Wskazówki dot. zastosowania

CENTOPLEX GLP 500 może być наносzony za pomocą powszechnie stosowanych urządzeń służących temu celowi.

Karty charakterystyki

O karty charakterystyki (bezpieczeństwa) produktów można pytać na naszej stronie internetowej www.klueber.com. Można je również uzyskać za pośrednictwem osoby kontaktowej w dziale obsługi klienta firmy Klüber Lubrication.

Opakowanie	CENTOPLEX GLP 500
Puszka z blachy 1 kg	+
Wiadro 25 kg	+
Beczka stalowa 180 kg	+

Parametry produktu	CENTOPLEX GLP 500
Numer artykułu	020181
Skład chemiczny, rodzaj oleju	olej mineralny
Skład chemiczny, zagęszczacz	mydło litowe
Dolna temperatura pracy	-30 °C / -22 °F
Górna temperatura pracy	100 °C / 212 °F
Kolor	brązowy
Gęstość w temperaturze 20 °C	ok. 0,94 g/cm ³
Penetracja po ugniataniu, DIN ISO 2137, 25 °C, dolna wartość graniczna	700 x 0,1 mm
Penetracja po ugniataniu, DIN ISO 2137, 25 °C, górna wartość graniczna	800 x 0,1 mm
Lepkość kinematyczna oleju bazowego, DIN 51562 pkt 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40 °C	ok. 110 mm ² /s



CENTOPLEX GLP 500

Wielofunkcyjny smar płynny o długookresowych właściwościach smarnych

Parametry produktu	CENTOPLEX GLP 500
Lepkość kinematyczna oleju bazowego, DIN 51562 pkt 01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100 °C	ok. 9 mm ² /s
Korozja miedzi, DIN 51811, (smar stały), 24 h / 100 °C	1 - 100 Stopień korozyjności
Okres przechowywania w miejscu suchym, w temperaturach dodatnich i zamkniętych oryginalnych pojemnikach	24 m-c

Klüber Lubrication – your global specialist

Naszą pasją są innowacyjne rozwiązania trybologiczne. W drodze osobistej opieki i doradztwa pomagamy naszym klientom w osiąganiu sukcesu - na całym świecie, we wszystkich gałęziach przemysłu, na wszystkich rynkach. W drodze zaawansowanych koncepcji technicznych, przy zaangażowaniu doświadczonych, kompetentnych pracowników, spełniamy od ponad 80 lat rosnące wymagania pod adresem wydajnych i ekonomicznych specjalnych środków smarowych.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /

Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Niemcy /

Telefon +49 89 7876-0 / Telefax +49 89 7876-333.

Dane zawarte w niniejszym dokumencie bazują na naszym ogólnym doświadczeniu i wiedzy w chwili publikacji. Powinny one technicznie doświadczonemu czytelnikowi dać wskazówki dot. możliwych zastosowań. Dane te nie zawierają jednak przyrzeczenia właściwości ani gwarancji przydatności produktu w indywidualnym przypadku. Nie zwalniają one użytkownika od tego, by przedtem przetestować zastosowanie produktu. Wszystkie dane są wartościami orientacyjnymi, które zależą od składu środka smarowego, zadanego celu i techniki zastosowania. Środki smarowe zmieniają swoje parametry techniczne w zależności obciążenia mechanicznego, dynamicznego, chemicznego i termicznego, ciśnienia i czasu. Te zmiany cech produktu mogą wpływać na działanie elementów konstrukcyjnych. Z zasady zalecamy indywidualną rozmowę doradczą a na życzenie i w miarę możliwości chętnie udostępniamy próbki do testów. Produkty Klüber Lubrication podlegają ciągłemu rozwojowi. Dlatego Klüber Lubrication zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w niniejszym dokumencie, w każdym czasie i bez uprzedzenia.

Wydawca i copyright: Klüber Lubrication München SE & Co. KG. Przedruk, również fragmentaryczny, jest dozwolony tylko za podaniem źródła i przysłaniu egzemplarza dowodowego i tylko po porozumieniu się z Klüber Lubrication München SE & Co. KG.